

Cepillo para tallar juntas

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN: Cepillo para tallar juntas de azulejos, en muros y pisos entre otras aplicaciones. Fabricado con block de polipropileno estructural con dos perforaciones roscadas de 3/4" para fijar el mango y fibra de PBT de 1" (2.54 cm) de alta rigidez.



COLORES 00 02 03 04 05 06 08 10 11 12 13

INFORMACIÓN BÁSICA

FABRICANTE: CEPILLOS EL CASTOR

MATERIAL: Block en polipropileno y fibras de PBT

EMPAQUE: 6 Unidades

REFERENCIA: CA45T2

APLICACIONES

- ✓ Pueden utilizarse de forma manual o con mangos en dos posiciones diferentes para eliminar eficazmente las manchas difíciles en las juntas de los azulejos.
- ✓ El block incluye una espátula para despegar chicles y suciedad en los azulejos sin dañarlos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO:	0.375 K	ANCHO:	23.3 cm
ALTO:	18 cm	FONDO:	3 cm

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

ALTO	ANCHO	FONDO	UNIDADES
13 cm	21 cm	26 cm	4

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA		RESISTENCIA TÉRMICA*			
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO	
B	E	B	E	I	I	B	E	I	E	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	E	B	E	I	I	B	E	I	E	80° C	120° C	130° C	190° C

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETROLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
E	E	E	B	E	B	E	E	E	E	B	E
E	E	E	B	E	B	E	E	E	E	B	E

* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante /⁽¹⁾Exposiciones intermitentes no le afectan

E - EXCELENTE B - BUENA S - SUFICIENTE⁽¹⁾ I - INSUFICIENTE N/A - NO APLICA