



Colombia

División Mercados Institucionales

Disco para Remoción Café

Scotch-Brite

7100

04/15/2013



Hoja Técnica

Descripción

El producto es un disco para el Decapado de pisos. Está hecho de fibras de poliéster no tejidas en construcción abierta. Las partículas abrillantadoras se encuentran ampliamente esparcidas y unidas a la fibra por medio de un adhesivo durable.

Los discos tienen un espesor de 1" y se encuentran disponibles en varios tamaños.

Composición

El producto esta constituido por fibras de poliéster y adhesivos sintéticos y no es afectado significativamente por el agua, los detergentes y/o los limpiadores utilizados normalmente para el mantenimiento de los pisos. Las partículas abrillantadoras son materiales naturales. Este producto es reversible; su espesor nominal es de 1".

Especificaciones (Características Técnicas)

Propiedad	Prueba	Valor
Diámetro	SB-61	Especif. de tamaño +/- 1 /16 "
Espesor	SB-66	1" Nominal
Peso (4" X 6")		27.1 g
Tipo de fibra		Mezcla de Nylon/Poliéster de diversos tamaños
Agresividad	SB 3.0	2.0 g
Fuerza tensil promedio	SB 6.4	53 lb/2"
Resistencia a álcalis	SB 1.6.3	99%
Pérdida de peso por desgaste	SB 2.0	30%
Material reciclado		No menos del 35% de material post-consumo
Peso de mineral (6" X 4")	SB 1.5	14.6 g

Usos y Aplicaciones

El producto está diseñado para la remoción de acabados de pisos con máquinas de baja revolución (175-300rpm). Puede ser utilizado en pisos tanto duros como blandos.

Instrucciones de Uso

Remoción de acabados de piso:

1. Limpie el polvo de los pisos antes y después de cualquier operación de limpieza.
2. Aplique el removedor de acabados y deje actuar según la indicación del químico.
3. Pase la máquina de baja revolución (175-300 rpm) con el pad negro de alta productividad hasta retirar todo el acabado envejecido.
4. Retire el químico removedor de acabados con un traperero o máquina. Enjuague el piso hasta asegurar que no queda removedor en el piso. Déjelo secar antes de recubrirlo o darlo al servicio.

Limpieza del disco:

Los discos se limpian con un chorro de agua a presión para remover los sólidos.
Los discos se deben lavar en detergente para desprender la suciedad adherida antes de reutilizarlos.

Precauciones y Primeros Auxilios

No se espera ningún problema de salud relacionado con el uso de este producto.

Vida Util del Producto

Rendimiento estimado: 5000 m2

Notas Especiales

N/A

Condiciones de Transporte

N/A

NOTAS:	Datos Técnicos :	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del Producto :	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	Indemnizaciones :	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Limite de Responsabilidad :	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

3M BOGOTA

Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax:
4161677

3M MEDELLIN**3M BARRANQUILLA****3M CALI**

Nit: 860.002.693-3

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.3m.com.co>

También puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M