FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Actualización
01/12/2022



Imagen guía

Nombre del producto
Recipiente Residuos Corto Punzantes 0,5L

Referencias asociadas
4-1008527

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Dimensiones Externas (cm)	
Largo	**10**
Ancho	**10**
Altura	**11**
Peso (kg)	**0,062**
Volumen (cm^3)	**1100**
Capacidad (L)	**0,5**
Apto para contacto directo con alimentos	**No**
Garantía	**1 año**

CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE	
Unidad de empaque	**6**
Largo (cm)	35
Ancho (cm)	24,5
Altura (cm)	17,5
Peso (kg)	0,587
Volumen (cm^3)	15006

COMPONENTES DEL PRODUCTO	
Nombre	**Material**
Cuerpo	Polipropileno de alta densidad (PP)
Tapa	Polipropileno de alta densidad (PP)
Subtapa	Polipropileno de alta densidad (PP)

RESISTENCIA QUIMICA DEL MATERIAL

El polipropileno (PP) es resistente a sustancias como: álcalis, ácidos débiles, ácidos fuertes, alcoholes, disolventes, clorados y se afecta levemente con sustancias como hidrocarburos.

GENERALIDADES - USOS

- Recipiente de seguridad diseñado para el almacenamiento, transporte e incineración de elementos corto punzantes como agujas, lancetas y hojas de bisturí. (no contiene cloruros, no contiene pvc).
- La tapa del recipiente cuenta con una abertura tipo embudo para evitar la salida del contenido y con una perforación para la extracción de agujas roscadas y a presión, y para hojas escalpelo.
- La tapa en su tonalidad translucida permite ver el nivel de llenado del recipiente, el cual debe llenarse máximo hasta sus 3/4 partes.
- La sobretapa cuenta con dos cierres: temporal para fin de la jornada y cuando el nivel de llenado se completa, cierre irreversible para el transporte e incineración.
- Pueden adherirse a la pared utilizando un soporte metálico (SE VENDE POR SEPARADO)
- Los Recipientes para corto punzantes ESTRA son acordes con la RESOLUCIÓN NÚMERO 01164 DE 2002 del Ministerio del Medio Ambiente en la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares en Colombia así:
  - Fabricados en Polipropileno.
  - Sus partes cuentan con paredes gruesas entre 1.4mm y 1.6 mm de espesor o densidad y son resistentes a la caída a una altura de 90 cm con su máximo contenido (Prueba elaborada en industrias Estra).
  - Tapa ajustable con cierre irreversible.
- Resistente a punción de 12.5 newton.
- El recipiente cuenta con etiqueta escribible y símbolos de riesgo biológico en la sobretapa y en la etiqueta.

ALCANCE DE GARANTÍA

- El material recuperado (reciclado) pos consumo de este recipiente, es apto para el proceso de inyección; por el origen de este material, variaciones en el color y en algunas propiedades se pueden presentar y se consideran normales.
- Problemas en el producto ocasionados por el uso inapropiado, almacenamiento incorrecto, mala manipulación por parte del distribuidor y/o usuario final, quedan por fuera del alcance de la garantía.